

# Roll L

## LG2 204A3 \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da plafone. Corpo in alluminio pressofuso. Riflettore in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in Alluminio anodizzato. Sorgente luminosa a LED di temperatura colore ( 3000 K ). Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

### Alimentazione

Driver incluso.  
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz  
Temperatura -20° +40°  
Durata 30000h / 25°

### Installazione



A plafone.

### Dimensioni (mm)

200 x 200 x 220

### Colore

Bianco 1 Grigio 2 Grigio scuro 4



| Codice      | Sorgente | Potenza | Flusso Luminoso | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore       |
|-------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----|---------|--------------|
| LG2 204A3 1 | COB CREE | 28 W    | 1889 lm         | 3000 K      | >90 | 15°     | Bianco       |
| LG2 204A3 2 | COB CREE | 28 W    | 1889 lm         | 3000 K      | >90 | 15°     | Grigio       |
| LG2 204A3 4 | COB CREE | 28 W    | 1889 lm         | 3000 K      | >90 | 15°     | Grigio scuro |