

Roll XL

LG3 205AA_

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da plafone. Corpo in alluminio pressofuso. Riflettore in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in Alluminio anodizzato. Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (3000K). Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Installazione

A plafone.

Dimensioni (mm)


200 x 200 x 240

Colore

Bianco 1 Grigio 2 Grigio scuro 4



IP20



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LG3 205AA 1	COB CREE	35 W	2466 lm	3000 K	>90	45°	Bianco
LG3 205AA 2	COB CREE	35 W	2466 lm	3000 K	>90	45°	Grigio
LG3 205AA 4	COB CREE	35 W	2466 lm	3000 K	>90	45°	Grigio scuro