

Disk M

LG4 222AH _

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da plafone. Corpo in alluminio pressofuso. Diffusore in policarbonato opalino bianco ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.
Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Diffusore in policarbonato opalino bianco. (120°)
Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (3000 K).
Alto coefficiente di resa cromatica >80CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 25000h / 25°

Installazione

A plafone.



Dimensioni (mm)

340 x 340 x 50

Colore

Bianco 1 Grigio 2 Grigio scuro 4

  IP54



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LG4 222AH 1	LED	30 W	3000 lm	3000 K	>80	120°	Bianco
LG4 222AH 2	LED	30 W	3000 lm	3000 K	>80	120°	Grigio
LG4 222AH 4	LED	30 W	3000 lm	3000 K	>80	120°	Grigio scuro