

Sheet

LH3 122AF _

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED a parete. Corpo in alluminio pressofuso. Riflettore in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato (90°). Sorgente luminosa a LED COB di temperatura colore (2700K). Alto coefficiente di resa cromatica >80CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 25000h / 25°

Installazione

A parete.

Dimensioni (mm)



245 x 155 x 46

Colore

Bianco 1 Grigio 2 Grigio scuro 4



IP54



| Codice | Sorgente | Potenza | Flusso Luminoso | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore |
|-------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----|---------|--------------|
| LH3 122AF 1 | LED COB | 30 W | 3000 lm | 2700 K | >80 | 90° | Bianco |
| LH3 122AF 2 | LED COB | 30 W | 3000 lm | 2700 K | >80 | 90° | Grigio |
| LH3 122AF 4 | LED COB | 30 W | 3000 lm | 2700 K | >80 | 90° | Grigio scuro |