

L2 Bi 600 mm

LL2BI27BABL_0020

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED in estruso di alluminio di sezione rettangolare, bi-emissione, modulare continuo senza interruzioni strutturali, idoneo per l'utilizzo a sospensione e parete. Diffusore in policarbonato ad alta efficienza luminosa.
Corpo in estruso di alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100.
Diffusore realizzato in policarbonato opalino bianco (120°).
Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (2700 K).
Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Installazione

Applicabile a sospensione e a parete.


Dimensioni (mm)

600 x 51 x 75

Colore

Bianco **1** Alluminio **6** Nero **3**

CE IP20  Flicker Free



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LL2BI27BABL10020	LED	20 W	1700 lm	2700 K	>90	120°	Bianco
LL2BI27BABL60020	LED	20 W	1700 lm	2700 K	>90	120°	Alluminio
LL2BI27BABL30020	LED	20 W	1700 lm	2700 K	>90	120°	Nero

Accessori

 1 BIANCO / WHITE  3 NERO / BLACK  6 ALLUMINIO / ALUMINIUM



Modulo curva 90°
(300x300)
LKITA00000000077



Modulo 3 vie
(600x300)
LKITA000000_0069



Modulo 4 vie
(600x600)
LKITA000000_0070



Giunti lineari meccanici a scomparsa
LKITA00000000065



Kit sospensione 1,5m
LKITA00000000066



Kit alimentazione 1,5m
LKITA00000000067



Kit attacco a parete
LKITA00000000073



Testata di chiusura
LKITA000000_0075