

Nome prodotto

LED Panel R

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso. Diffusore in PMMA opalino bianco ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato. Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (3000K). Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI. UGR < 19

Alimentazione

Driver esterno incluso.
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura -20° +40°
Garanzia 50000h/25°

Installazione

Incasso per controsoffitto.

Dimensioni (mm)

295 x 1195 x 9



Colore

Bianco




 2,9 Kg
 





Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LLPR230BABL10040	LED	40 W	4000 lm	3000 K	>80	UGR <19	Bianco

Accessori



Kit sospensione
LKITA00000000022



Molle per incasso
a cartongesso
LKITA00000000023



Struttura a plafone
(295x1195)
LKITA00000000025



Kit montaggio
a parete
LKITA00000000026



Kit Emergenza
LKITA00000000086



Driver DALI
LKITA00000000087