

Nome prodotto

LED Panel R

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso. Diffusore in PMMA opalino bianco ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.
 Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.
 Sorgente luminosa a LED di temperatura colore (Neutral White 4000K).
 Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.
 UGR < 19

Alimentazione

Driver esterno incluso.
 Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
 Temperatura -20° +40°
 Garanzia 50000h/25°

Installazione

Incasso per controsoffitto.



Dimensioni (mm)

295 x 1195 x 9

Colore

Bianco 1

CE **IP40** **RoHS** **MAX** 2,9 Kg **Flicker Free** **LED** **UGR < 19**



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LLPR240BABL10040	LED	40 W	4000 lm	4000 K	>80	UGR <19	Bianco

Accessori



Kit sospensione
LKITA00000000022



Molle per incasso
a cartongesso
LKITA00000000023



Struttura a plafone
(295x1195)
LKITA00000000025



Kit montaggio
a parete
LKITA00000000026



Kit Emergenza
LKITA00000000086



Driver DALI
LKITA00000000087